



**SOLUCIONES  
INTEGRALES**

HL 2008 C.A.

Rif. J-29559395-3



**HYTI (serie 9900)**

**Resistencia a la abrasión : >8000cicl.Martindale(niv.4)**

**Resistencia al corte : factor > 2,5 (nivel 2)**

**Resistencia al desgarre : > 25 N (nivel 2)**

**Resistencia a la perforación : > 20 N (nivel 1)**

## Soportado

Para la protección contra perforación y abrasión en inmersión en medio mojado o contaminado con químicos compatibles con el Nitrilo, aceites y grasas.

Nitrilos peso mediano (series 9900,9500) y liviano (serie 7000) sobre soporte textil 100% algodón afelpado, puños elásticos o de seguridad o guantelete de 12",14",18" (solo serie 9900), impermeables a un muy amplio espectro de químicos en general y en particular, aceites, grasas y otros derivados de hidrocarburos; Muy alto nivel de resistencia mecánica a la perforación y a la abrasión , en condiciones de manutención pesada bajo inmersión o en medio mojado o contaminado con líquidos y grasas; Porte confortable debido al soporte textil afelpado hypoalergénico para 100% de cobertura del turno de trabajo; Guante anti-dermatitis y protegido en si por el soporte sanitizado; El guante FLEXI (serie 7000) se particulariza por un fino revestimiento de Nitrilo para una mayor destreza, prehensión y confort sin una disminución exesiva de las propiedades mecánicas.

Visita nuestra página web: [www.solucionesintegraleshl.com](http://www.solucionesintegraleshl.com)